

ELITECH

HD PROFESSIONAL

ELITECH
HD PROFESSIONAL

Колёсный, садовый пылесос **ELITECH GV 2958WTS** предназначен для ухода за парковыми территориями, с предварительно убранными фрагментами строительного мусора (битый кирпич, бетон, арматура и т.п.), в том числе при коммерческом использовании.



Модель оснащена современным, 4-тактным двигателем от производителя **LONCIN**, модификации **LC1P65FE-2**, с объёмом цилиндра **166 см³**, системой газораспределения **OHV**, облегчённым запуском, высоким крутящим моментом **9,5 Нм**, низким уровнем шума **105 дБ(А)**, что обеспечивает эффективность в работе и снижает утомляемость оператора при эксплуатации в течение длительного времени.



Крыльчатка агрегата создаёт воздушный поток, который через заборный дефлектор деки увлекает за собой остатки скошенной травы, опавшие листья и мелкий садовый мусор с территории дорожек и газона, направляя его в сборник, объёмом **150л**. Ширина обработки **58 см**.



Для повышения эффективности сбора, приёмная дека может изменять своё положение относительно горизонта поверхностью рычагом с центральной регулировкой, в диапазоне от **15 до 60 мм (5 положений)**. Для предотвращения ударов о бордюры и стены строений, по краям деки устанавливаются ролики.



В комплект поставки также входит дополнительный

вал с щетками, который пользователь устанавливает сам, по необходимости. Располагается он в передней части приёмной деки. Вращаясь, щётка обеспечивает лучший результат уборки, в особенности, если листва мокрая. Вращение вала включается нажатием на рычаг, расположенный на рукоятках управления агрегата.



Другим аксессуаром, входящим в стандартную комплектацию модели, является гибкий шланг с телескопической рукояткой, с которым агрегат может работать, как в режиме сбора мусора, например, под кустами, наезжая машиной на газон, так и в режиме «воздуходувки», например, для формирования куч из листьев для их дальнейшей утилизации.



Модель, особенно с наполненным сборником, достаточно тяжелая. Для снижения нагрузки при маневрировании, агрегат оснащен приводом на задние колеса, который включается рычагом на рукоятках. Дизайн позволяет оператору включать только привод вращения вала с щётками, нажатием на «ближний» рычаг левой рукой. Если необходимо включить привод самой машины, прижимается к рукояткам «дальний» рычаг правой рукой оператора.



Если есть необходимость и

включить привод машины, и вращение щётки для более эффективной очистки территории, то оператор нажимает на рычаги обеими руками. Для опорожнения сборника с задней его части есть застёжка молния. А на боковинах – карманы на молниях, в которых можно хранить инструмент и личные вещи оператора.



Технические характеристики модели представлены в таблице ниже:

Модель	GV 2958WTS
ELITECH ID	209898
Тип	Пылесос садовый бензиновый
Тип двигателя	LONCIN, LC1P65FE-2, OHV, 4-тактный
Объём двигателя, см3 / Ном. мощность, кВт / Макс. крутящий момент, Н.м	166 / 2,9 / 9,5
Объём топливного бака / масляного картера, л	1,0 / 0,5
Ширина обработки, см	58
Регулировка положения деки	Центральная/5 положений/15-60мм
Шланг с рукояткой в комплекте	Есть
Вал с щётками в комплекте	Есть
Скорость с включенным приводом, км/ч	3,4
Ёмкость мешка для сбора мусора, л	150
Макс. скорость воздушного потока, км/ч	270
Макс. объём нагнетаемого воздуха, м3/мин	18
Уровень звукового давления, дБ(А)	105
Уровень вибрации на рукоятках, м/с2	4,2
Масса, кг	38